

# КОМПАНИЯ «ЕВРОПАКТРЕЙД»

109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф.405

Тел./факс 8-800-500-00-14, +7 (495) 782-92-32

394088 г. Воронеж, Бульвар Победы, 50В, оф. 15




Тел. +7 (473) 262-15-61, 262-15-60, 262-15-63

Тел./факс: +7 (473) 262-15-66, 262-15-77





www.euro-pack.ru, e-mail: 621577@mail.ru



## СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ. "УСИЛЕННАЯ"

№ п/п	Наименование изделия	Размер мм.	Цена за 1шт с НДС (18%) без колес с комплектом метиз	Вес, кг без колес	Объем, без колес	Фото изделия
13	ТПО 2	600x900	8 486	26,2	0,3	
14	ТПО 5	700x1200	9 205	28,5	0,4	
15	ТПО 7	800x1400	10 078	38,8	0,4	
Описание	<p>Тележка платформенная, усиленная, с поворотной осью. Высота бортов 50 мм. Конструкция предусматривает два положения установки платформы на каркас тележки: 1-борта вверх, 2-борта вниз (идеально плоская поверхность). Рекомендуется установка колес усиленной серии. Г/п зависит от установленных колес, на пневмо колесах до 450кг, на литых с чугунным ободом 600 кг.</p>					
16	ТПО 0	600x1200	7999	15	0,22	
Описание	<p>Тележка платформенная, облегченная, с поворотной осью. Задняя ось жестко фиксированная, а передняя снабжена поворотным механизмом, который позволяет осуществлять разворот на 270 градусов. Покрытие - фанера ламинированная. В комплект поставки входит комплект метизов для установки</p>					
17	ТПОБ 2 Т	600x900	12 072	32,2	0,3	
18	ТПОБ 5 Т	700x1200	12 860	34,5	0,5	
19	ТПОБ 7 Т	800x1400	13 646	44,8	0,6	

высота на колесах 630мм

Описание	Тележка платформенна усиленная, с поворотной осью. Высота бортов 300 мм., заполнение <b>штампованный профиль V</b> . Рекомендуется установка колес усиленной серии. Г/п зависит от установленных колес, на пневмо колесах до 450кг, на литых с чугунным ободом 600 кг.					
20	ТПОБ 2 С	600x900	12 631	32,2	0,3	
21	ТПОБ 5 С	700x1200	13 350	34,5	0,5	
22	ТПОБ 7 С	800x1400	14 394	44,8	0,6	
Описание	Тележка платформенна усиленная, с поворотной осью. Высота бортов 300 мм., заполнение сетка 50x100. Рекомендуется установка колес усиленной серии. Г/п зависит от установленных колес, на пневмо колесах до 450кг, на литых с чугунным ободом 600 кг.					
<b>Стоимость и грузоподъемность колес. Уточняйте на день покупки.</b>						
№	Наименование	Вес ком-та (кг) , г/п		ЦЕНА	Фото	
1	Большегрузные чугунный обод. Ø250мм (ось 19,5мм)	16,5	600	4 000,00р.		
2	Пневматические Ø250мм (ось 20мм)	6	450	2 500,00р.		
3	Пневматические Ø260мм (ось 20мм)	4,4	450	2 625,00р.		
4	Литая резина Ø250мм (ось 20мм)	15,5	450	3 525,00р.	